MILIĆ doo PARAĆIN

PVC-om izolovani provodnik – jednožični (puni) 300/500V, tip H07V-U
(SRPS EN 50525-2-31; EN 50525-2-31; IEC 60227-3)

Nazivni napon: 450/750V
Ispitni napon: 2500V

Konstrukcija:
- **Provodnik:** Puna, okrugla žica (RE), izrađeno od bakra, klase1, prema EN 60228
- **Izolacija:** PVC masa tip TI1 prema EN 50363-3

Mesto i područje upotrebe:
- za unutrašnje ožičavanje alata i uređaja, kao i za instalaciju u kanalima i cevima koje mogu biti iznad ili ispod maltera

Opseg radne temperature: -20°C do +70°C
Minimalna temperature polaganja: +5°C
Temperatura kratkog spoja max 5s: 160°C
Minimalni radijus savijanja: 12,5xØ kabla

Ekvivalenti:
P prema standardu **SRPS N.C3.200**
227 IEC 01 prema standardu **IEC 60227-3**
Ye prema standard **ÖVE/ÖNORM E 8241**

Osnovne karakteristike provodnika:

Poprečni presek	Boje	Maksimalni otpor provodnika na 20 °C	Spoljni prečnik (približno)	Težina bakra	Neto težina (približno)	Pakovanje
mm2		Ω/km	mm	kg/km	kg/km	m/N^{o}
1.5		12,10	2,8	14,4	20	100/kotur
2.5		7,41	3,4	24	31	100/ kotur
4		4,61	3,9	38,4	46	100/kotur
6		3,08	4,3	57,6	66	100/kotur
10		1,83	5,5	96	111	100/ kotur